

ГРЕЙФЕРЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ

Предназначены для выполнения работ по погрузке – разгрузке сыпучих материалов. Грейфер может быть оснащен ротатором, что позволяет поворачивать рабочий орган на 360°. Это дает возможность работать в любых условиях и значительно увеличивает производительность.

Преимущества копающих грейферов Delta:

- Прочная конструкция
- Высокая сила копания
- Сменная подвеска
- Ротатор на 360°

Серия грейфера	Масса носителя, т	Масса грейфера, кг	Объем, м ³	Максимальная нагрузка, т	Сила резания (копания), т	Максимальное раскрытие грейфера, мм
Delta BDV	8 – 14	340 - 538	0,3 – 0,6	2	30	1630
Delta BDVEZ	-	415 - 485	0,315 – 0,395	2	30	1550
Delta GO	4 - 12	143 - 233	0,13 – 0,4	0,2 – 0,7	25	1160 - 1290
Delta GIE	от 18	1620 - 3560	1,5 – 8,0	6 - 10	-	2350 - 3100
Delta GIEHD	от 32	4670 - 6400	4,0 – 10,0	12 – 15	-	3500 – 4100

ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ ЛЕСА И ТРУБ

Грейферы Delta для леса и труб с горизонтальными гидроцилиндрами и маятниковой подвеской способны удовлетворить потребности любого клиента, столкнувшегося с задачами по перегрузке древесины или труб различного диаметра.

Широкая номенклатура захватов, ротаторов и подвесок позволяет установить грейфер практически на любой носитель, обеспечивая высокую производительность.

Модель грейфера	Масса носителя, т	Масса грейфера, кг	Сечение, м ²	Максимальная нагрузка, т	Максимальное раскрытие грейфера, мм
Delta CREDOX 08	0,6 – 1,0	25 - 43	0,08	0,3	690
Delta CREDOX 12	1 - 2,5	44 - 62	0,12	0,5	765
Delta CREDOX 16	2,5 - 4	50 - 81	0,16	0,8 – 1,0	925 - 950
Delta CREDOX 19	4 - 6	75 - 94	0,19	1,0	1120
Delta CREDOX 22	6 - 8	112 - 140	0,22	2,0	1310
Delta CREDOX 25	9 - 13	140 - 244	0,25	3,0	1205 - 1450
Delta CREDOX 28	4 - 17	180 - 307	0,28	3,0 – 5,0	1490
Delta CREDOX 35	18 - 21	260 - 381	0,35	5,0 – 7,0	1870 - 1890
Delta CREDOX 42	22 - 25	320 - 441	0,42	5,0 – 8,0	1880 - 1895
Delta CREDOX 55	26 - 30	682 - 980	0,55	10,0	2438 - 2445
Delta CREDOX 80	31 - 45	737 - 1035	0,8	10,0	2780
Delta CREDOX 120	46 - 65	1500 - 1798	1,2	12,0	3115